

# ボールバルブ／ゲートバルブ

掛率 %

## 品番の見方



06	08	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4

### SBFF2型 フルポア 1000psi SCS13A ボールバルブ (Rc ねじ × Rc ねじ)

#### ●レバーハンドル



呼び径	SCS13A	
	品番	価格
1/2	SBFF2-15	4,150
3/4	SBFF2-20	5,340
1	SBFF2-25	8,080
1 1/4	SBFF2-32	11,550
1 1/2	SBFF2-40	15,780
2	SBFF2-50	22,000

材質SCS13AはSUS304系に属し、製品表示は304です。  
主材質にSUS304系のステンレス鋼を使用しており、SBFF型のSUS316系と異なります。

#### 部品表

本体	SCS13A
ボールシート	特殊 PTFE
スピンドル	SUS304
パッキン	PTFE

#### 仕様

常温の水、油	7.0MPa
ガス(可燃性、毒性以外)	7.0MPa
飽和蒸気	1.0MPa
使用温度範囲	-20℃~180℃

### SBFF型 フルポア 1000psi SCS14A ボールバルブ (Rc ねじ × Rc ねじ)

#### ●レバーハンドル



呼び径	SCS14A	
	品番	価格
1/2	SBFF-15	5,400
3/4	SBFF-20	6,300
1	SBFF-25	9,000
1 1/4	SBFF-32	13,000
1 1/2	SBFF-40	17,000
2	SBFF-50	24,000

材質SCS14AはSUS316系に属し、製品表示は316です。

#### 部品表

本体	SCS14A
ボールシート	特殊 PTFE
スピンドル	SUS316
パッキン	PTFE

#### 仕様

常温の水、油	7.0MPa
ガス(可燃性、毒性以外)	7.0MPa
飽和蒸気	1.0MPa
使用温度範囲	-20℃~180℃

### SBFS2型 レデューストポア 800psi SCS13A ボールバルブ (Rc ねじ × Rc ねじ)

#### ●レバーハンドル



呼び径	SCS13A	
	品番	価格
1/4	SBFS2-08	1,900
3/8	SBFS2-10	2,000
1/2	SBFS2-15	2,500
3/4	SBFS2-20	2,950
1	SBFS2-25	3,650
1 1/4	SBFS2-32	6,250
1 1/2	SBFS2-40	8,100
2	SBFS2-50	11,300

材質SCS13AはSUS304系に属し、製品表示は304です。  
主材質にSUS304系のステンレス鋼を使用しており、SBFS型のSUS316系と異なります。

#### 部品表

本体	SCS13A
ボールシート	特殊 PTFE
スピンドル	SUS304
パッキン	PTFE

#### 仕様

常温の水、油	5.6MPa
ガス(可燃性、毒性以外)	5.6MPa
飽和蒸気	1.0MPa
使用温度範囲	-20℃~180℃

### SBFS型 レデューストポア 800psi SCS14A ボールバルブ (Rc ねじ × Rc ねじ)

#### ●レバーハンドル



呼び径	SCS14A	
	品番	価格
1/4	SBFS-08	2,610
3/8	SBFS-10	2,780
1/2	SBFS-15	3,450
3/4	SBFS-20	3,990
1	SBFS-25	5,040
1 1/4	SBFS-32	8,580
1 1/2	SBFS-40	11,140
2	SBFS-50	15,410

材質SCS14AはSUS316系に属し、製品表示は316です。

#### ●蝶ハンドル



呼び径	SCS14A	
	品番	価格
1/4	SBFS-T08	2,610
3/8	SBFS-T10	2,780
1/2	SBFS-T15	3,450
3/4	SBFS-T20	3,990
1	SBFS-T25	5,040

材質SCS14AはSUS316系に属し、製品表示は316です。

#### 部品表

本体	SCS14A
ボールシート	特殊 PTFE
スピンドル	SUS316
パッキン	PTFE

#### 仕様

常温の水、油	5.6MPa
ガス(可燃性、毒性以外)	5.6MPa
飽和蒸気	1.0MPa
使用温度範囲	-20℃~180℃



**SVG2型 200psi SCS13A**

ゲートバルブ (Rcねじ×Rcねじ)



呼び径	SCS13A	
	品番	価格
1/2	SVG2-15	7,600
3/4	SVG2-20	9,100
1	SVG2-25	11,000
1 1/4	SVG2-32	15,100
1 1/2	SVG2-40	22,200
2	SVG2-50	26,700

部品表

本体	SCS13A	止め輪	SUS304
ボンネット	SCS13A	座金	SUS304
スピンドル	SUS304	パッキン	PTFE
ディスク	SCS13A	グランドパッキン	PTFE
ナット	SCS13	六角ナット	SUS304
パッキン押え	SUS304	ハンドル	ADC12

仕様

120℃以下の静流水	1.4MPa
180℃以下の水、油	1.0MPa

**SVG型 200psi SCS14A**

ゲートバルブ (Rcねじ×Rcねじ)



呼び径	SCS14A	
	品番	価格
1/2	SVG-15	8,290
3/4	SVG-20	9,940
1	SVG-25	11,910
1 1/4	SVG-32	16,500
1 1/2	SVG-40	24,150
2	SVG-50	29,180

部品表

本体	SCS14A	止め輪	SUS316
ボンネット	SCS14A	座金	SUS316
スピンドル	SUS316	パッキン	PTFE
ディスク	SCS14A	グランドパッキン	PTFE
ナット	SCS13	六角ナット	SUS304
パッキン押え	SUS304	ハンドル	ADC12

仕様

120℃以下の静流水	1.4MPa
180℃以下の水、油	1.0MPa

**SVC2型 200psi SCS13A**

スイングチャッキバルブ (Rcねじ×Rcねじ)



呼び径	SCS13A	
	品番	価格
1/2	SVC2-15	6,400
3/4	SVC2-20	7,100
1	SVC2-25	9,100
1 1/4	SVC2-32	11,700
1 1/2	SVC2-40	17,300
2	SVC2-50	27,600

部品表

本体	SCS13A
キャップパッキン	PTFE
ディスク	SCS13A
キャップ	SCS13A
ピン	SUS304

仕様

120℃以下の静流水	1.4MPa
180℃以下の水、油	1.0MPa

**SVC型 200psi SCS14A**

スイングチャッキバルブ (Rcねじ×Rcねじ)



呼び径	SCS14A	
	品番	価格
1/2	SVC-15	8,070
3/4	SVC-20	8,970
1	SVC-25	11,480
1 1/4	SVC-32	14,640
1 1/2	SVC-40	21,630
2	SV2-50	34,740

部品表

本体	SCS14A
キャップパッキン	PTFE
ディスク	SCS14A
キャップ	SCS14A
ピン	SUS316

仕様

120℃以下の静流水	1.4MPa
180℃以下の水、油	1.0MPa

**SVY2型 300psi SCS13A**

Y形ストレーナー (Rcねじ×Rcねじ)



呼び径	SCS13A	
	品番	価格
1/2	SVY2-15	6,900
3/4	SVY2-20	8,500
1	SVY2-25	11,500
1 1/4	SVY2-32	13,100
1 1/2	SVY2-40	20,500
2	SVY2-50	28,800

部品表

本体	SCS13A
キャップパッキン	PTFE
キャップ	SCS13A
フィルター	SUS304

仕様

120℃以下の静流水	2.1MPa
180℃以下の水、油	1.0MPa

**SVY型 300psi SCS14A**

Y形ストレーナー (Rcねじ×Rcねじ)



呼び径	SCS14A	
	品番	価格
1/2	SVY-15	8,750
3/4	SVY-20	10,760
1	SVY-25	14,420
1 1/4	SVY-32	16,390
1 1/2	SVY-40	25,680
2	SVY-50	36,270

部品表

本体	SCS14A
キャップパッキン	PTFE
キャップ	SCS14A
フィルター	SUS316

仕様

120℃以下の静流水	2.1MPa
180℃以下の水、油	1.0MPa

注：点検が可能な場所に取付けて下さい。  
フィルターは全サイズ、ステンレス製の多孔板に40メッシュのステンレス鋼線が内張りされています。

注：点検が可能な場所に取付けて下さい。  
フィルターは全サイズ、ステンレス製の多孔板に40メッシュのステンレス鋼線が内張りされています。