

# カプラー AL・TL TYPE

掛率 %

## カプラー AL TYPE (普及型) 低圧用、片路開閉式

### Sソケット



**H** ホースニップル型



**M** オネジ型



**F** メネジ型

### Pプラグ



**H** ホースニップル型



**M** オネジ型



**F** メネジ型

### セット



SH-PH (ホースニップル型)



SM-PM (オネジ型)



SF-PF (メネジ型)

● ステンレス製 (SUS304)

(パッキン=ニトリル)

	Sソケット		Pプラグ		セット	サイズ・常用圧力
	品番	標準価格	品番	標準価格	標準価格	
20型	CAL22S <b>HMF</b> 3	3,750	CAL22P <b>HMF</b> 3	990	4,740	(1/4")・1.5MPa
	CAL23S <b>HMF</b> 3	3,860	CAL23P <b>HMF</b> 3	1,030	4,890	(3/8")・1.5MPa
	CAL24S <b>HMF</b> 3	4,550	CAL24P <b>HMF</b> 3	1,470	6,020	(1/2")・1.5MPa
40型	CAL44S <b>HMF</b> 3	7,010	CAL44P <b>HMF</b> 3	2,610	9,620	(1/2")・1.5MPa
	CAL46S <b>HMF</b> 3	7,700	CAL46P <b>HMF</b> 3	3,030	10,730	(3/4")・1.5MPa
	CAL48S <b>HMF</b> 3	11,970	CAL48P <b>HMF</b> 3	4,980	16,950	(1")・1.5MPa

## カプラー TL TYPE 中・低圧用、両路開放式

### Sソケット



**H** ホースニップル型



**M** オネジ型



**F** メネジ型

### Pプラグ



**H** ホースニップル型



**M** オネジ型



**F** メネジ型

### セット



SH-PH (ホースニップル型)



SM-PM (オネジ型)



SF-PF (メネジ型)

● ステンレス製 (SUS304)

(オーリング=バイトン)

	Sソケット		Pプラグ		セット	サイズ・常用圧力
	品番	標準価格	品番	標準価格	標準価格	
CTL01S <b>HMF</b> 3	2,560	CTL01P <b>HMF</b> 3	1,130	3,690	(1/8")・7.5MPa	
CTL02S <b>HMF</b> 3	3,100	CTL02P <b>HMF</b> 3	1,190	4,290	(1/4")・7.5MPa	
CTL03S <b>HMF</b> 3	4,060	CTL03P <b>HMF</b> 3	1,450	5,510	(3/8")・7.5MPa	
CTL04S <b>HMF</b> 3	6,120	CTL04P <b>HMF</b> 3	2,430	8,550	(1/2")・7.5MPa	
CTL06S <b>HMF</b> 3	9,660	CTL06P <b>HMF</b> 3	4,130	13,790	(3/4")・4.5MPa	
CTL08S <b>HMF</b> 3	16,500	CTL08P <b>HMF</b> 3	7,120	23,620	(1")・4.5MPa	
CTL10S <b>HMF</b> 3	25,520	CTL10P <b>HMF</b> 3	12,710	38,230	(1 1/4")・3.0MPa	
CTL12S <b>HMF</b> 3	35,500	CTL12P <b>HMF</b> 3	16,280	51,780	(1 1/2")・3.0MPa	
CTL16S <b>HMF</b> 3	49,460	CTL16P <b>HMF</b> 3	24,890	74,350	(2")・2.0MPa	