

サニタリーガイドー7

ストレーナー&エッチングフィルター

オールステンレス

精密微細穴加工

PLS L型ストレーナー

SUS316L

 内外面仕上げ：#400
 パッキン：EPDM
 規格：クランプ (ISO)


PTS チューブストレーナー

SUS316L

 内外面仕上げ：#400
 パッキン：EPDM
 規格：クランプ (ISO)


PLS エッチングフィルター SUS316L


 PLS-150 (1.5S)
 PLS-200 (2 S)
 PLS-250 (2.5S)
 PLS-300 (3 S)


PLS-400 (4 S)

 PET #40~#150 メッシュ
 PET☆MAX #200/#300 メッシュ

PTS エッチングフィルター SUS316L


 PET #40~#150 メッシュ
 PET☆MAX #200/#300 メッシュ

 PTS-150 (1.5S)
 PTS-200 (2 S)
 PTS-250 (2.5S)
 PTS-300 (3 S)


限界に挑戦する革新的な技術 !!

PET フィルター® SUS316L

#40~#150 メッシュ


 高度なエッチング技術と接合技術を
 融合した次世代の精密フィルター


品名 (メッシュ)	穴径 (φ)	開孔率 (%)
PET-40	0.35	44
PET-60	0.25	43
PET-80	0.18	35
PET-100	0.15	33
PET-150	0.1	21

国内最高レベルの精密フィルター

PET☆MAX フィルター SUS316L

#200 / #300 メッシュ



PET☆MAX フィルターの特徴

- ① サニタリー性が高く、洗浄効率がアップします。
- ② 開孔率が高く、フィルター内の目詰まりが減殺されます。
- ③ 軽量のため、取り扱いに有利です。
- ④ コストパフォーマンスに優れています。

品名 (メッシュ)	穴径 (φ)	開孔率 (%)
PMX-200	0.07	15
PMX-300	0.05	13

一般標準フィルター

別途お見積り致します。

パンチング (金型打ち抜き)	金網 (焼結)	ノッチワイヤー	ウェッジワイヤー